

# コンサートホール照明設備

名称		回路			仕様	備考
		数	容量	コンセント		
シャンデリア	外周灯	2	3kw	-	10W LEDライト×18台 1回路につき9台 (シャンデリア1基につき)	・シャンデリアは全10基 ・固定/シュート、色入れ不可 ・DMX OUT×2 平行直×1
	内蔵灯	3	3kw	C型30A	LEDスポット(LSC-810 115W)×6台 (シャンデリア1基につき)	
ロアー ホリゾン		2	3kw	C型30A	LED LEF2-6MH-6CB 6色(R,G,B,A,CW,RB)  500W BNQ×3灯	・回路は奥C中3を直 ・回路の使用は可
フ ロ ン ト ( 上 下 )	第1	8	3kw	C型30A	LEDスポット(LSC-810 115W)×10台 LEDソースフォー×2台(最下段)	・3段×4台 ・シュート、色入れ可 (終演後原状復帰)
	第2	8	3kw	C型30A	LEDスポット(LSC-810 115W)×12台	・3段×4台 ・シュート、色入れ可 (終演後原状復帰)
	第3	2	4kw	C型30A	1kw MS×6台 1回路につき3台	・3階客席サイド(2段×3台) ・シュート、色入れ可 (終演後原状復帰)
シー リ ン グ	TCL (トップ)	4	3kw	C型30A	1kw MS×8台 1回路につき2台	・舞台奥あて ・固定/シュート、色入れ不可
	CL	24	3kw	C型30A	1kw MS×48台 1回路につき2台	・シュート、色入れ可 (終演後原状復帰)
フ ロ ア ー コ ン セ ン ト	FC	各9	3kw	C型30A		・上,下共通 ・舞台上
	上袖	9	3kw	C型30A		・上手仮花道奥
	奥下上	各6	3kw	C型30A		・上,下別 ・奥上,下の壁
	奥中	9	3kw	C型30A		・奥C中3は常設灯体で使用 ・回路の使用は可
センター ピンスポット		2	-	-	XPS型 2kwクセノン	

PRETYNA-M 据置型

受注生産品

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	プリティナメガ
形状 Type	据置型
定格電圧 Voltage	AC100V ± 10℃
定格周波数 Frequency	50/60Hz
定格消費電力 Wattage	600W
使用温度範囲 Operating Temperature Range	5℃～40℃
イベント管理機能 Event Memories	100 イベント
記憶シーン数 Memory Scene	3000 シーン/1 イベント (シーン、チェイス、サブマスターを含む)
最大調光回路数 Control Dimmer	1024ch
最大チャンネル数 Control Channel	1024ch
調光制御信号 Lighting Control Signal	DMX512 (USITT1990)
プリセットフェーダ Preset Fader	60ch/80ch/100ch/120ch × 3 (180ch/240ch/300ch/360ch × 1)
シーン再生 Scene	クロス/ムーブ タイム再生
サブマスターフェーダ Sub Master Fader	30 × 99 ページ
サブマスターフェーダ機能 Sub Master	チャンネルマスタ フリーマスタ エフェクト再生 シーン再生
チェイス (エフェクト) Chase Memories	99 パターン × 99 ステップ
パッチ場面数 Patch Page	2 場面 + 持込卓用 1 場面 / 1 イベント
外部記憶媒体 External Memory	リムーバブル メディア
バックアップ機能 Backup Function	CPU デュアルシステム
タイトル入力機能 Title Input Function	キーボード
モニターディスプレイ Monitor Display	17 型タッチパネルディスプレイ × 1
JASCII 対応	可
調光卓外 別途オプション対応機能	
ワイヤレス Wireless	タブレット PC
舞台袖操作器	MF + サブマスター × 10/20/30

電源盤	照明特別電源 (舞台上手袖)	3φ 4W、100/173V、200A、60kVA 【ボルト径: ラチェットサイズ 17】 ※A 型 60A × 3 口、A 型 30A × 3 口
	客席照明電源盤 (1 階客席上手後方)	3φ 4W、100/173V、200A、60kVA 【ボルト径: ラチェットサイズ 13】 ※C 型 30A × 1 口 (100V)