

# 《演劇ホール 照明設備表》

| 名称                   |            | 回路                |     |       | 仕様                                                                        | 備考                                |
|----------------------|------------|-------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                      |            | 数                 | 容量  | コンセント |                                                                           |                                   |
| ボーダー<br>ライト          | 第1         | 12<br>下中上<br>各4回路 | 3kw | C型30A | LEDフラッド(W)×10台<br>LEDフラッド(RGB)×10台                                        | C型30A直×2<br>DMX OUT×2             |
|                      | 第2         |                   |     |       | LEDフラッド(W)×13台<br>LEDフラッド(RGB)×13台                                        | C型30A直×2<br>DMX OUT×2<br>※吊パイプ有り  |
|                      | 第3         |                   |     |       | LEDフラッド(W)×13台<br>LEDフラッド(RGB)×13台                                        | C型30A直×2<br>DMX OUT×2<br>※吊パイプ有り  |
|                      | 第4         |                   | 4kw |       | LEDフラッド(W)×13台<br>LEDフラッド(RGB)×13台                                        | C型30A直×2<br>DMX OUT×2<br>※吊パイプ有り  |
| サスペン<br>ション<br>ライト   | プロセ<br>ニウム | 12                | 3kw | C型30A | ハイベックススポット 1kw<br>(MSM-805)×24台                                           | C型30A直×4<br>DMX OUT×2             |
|                      | 第1<br>ブリッジ | 20                | 4kw |       | ハイベックススポット 1kw<br>(MSM-805)×12台<br>平凸スポット 1kw(MSC-810)×16台                | 平行15A直×2<br>C型30A直×4<br>DMX OUT×2 |
|                      | 第2         | 20                |     |       | ハイベックススポット 1kw<br>(MSM-805)×12台<br>平凸スポット 1kw(MSC-810)×20台                | 平行15A直×2<br>C型30A直×4<br>DMX OUT×3 |
|                      | 第3         | 20                |     |       | ハイベックススポット 1kw<br>(MSM-805)×12台<br>平凸スポット 1kw(MSC-810)×18台                | 平行15A直×2<br>C型30A直×4<br>DMX OUT×3 |
|                      | 第4         | 20                |     |       | ハイベックススポット 1kw<br>(MSM-805)×12台<br>平凸スポット 1kw(MSC-810)×18台                | 平行15A直×2<br>C型30A直×4<br>DMX OUT×3 |
|                      | 第5         | 16                |     |       | ハイベックススポット 1kw<br>(MSM-805)×36台                                           | 平行15A直×2<br>C型30A直×4<br>DMX OUT×3 |
| ホリ<br>ゾン<br>トラ<br>イト | 中アッパ<br>ー  | 12                | 3kw | C型30A | LED UH(LEF-6MUH)×16台<br>6色(R,G,B,An,W,DB)                                 | C型30A直×2<br>DMX OUT×1<br>※吊パイプ有り  |
|                      | 大アッパ<br>ー  | 18                | 6kw | C型20A | 500W QCU1列 4色(#71,#72,#78,W)<br>LED UH(LEF-6MUH)×16台<br>6色(R,G,B,An,W,DB) |                                   |
|                      | ロアー        | 12                | 6kw | C型60A | 500W QCL×9 4色(#72,#59,#22,#78)<br>LED LH(LEF-6MH)×16<br>6色(R,G,B,An,W,DB) | 中ホリコンセントと切替                       |
| ポータル<br>タワー<br>ライト   |            | 8                 | 3kw | C型30A | 平凸スポット 1kw(MSC-810)×12台                                                   | 下,上同じ                             |
| ギャラ<br>リー<br>(下,上)   |            | 各4<br>(前,中,奥)     | 3kw | C型30A | 平凸スポット 1kw(MSC-810)×36台                                                   |                                   |

# 《演劇ホール 照明設備表》

| 名称        |       | 回路   |     |       | 仕様                                                                             | 備考                                          |
|-----------|-------|------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |       | 数    | 容量  | コンセント |                                                                                |                                             |
| シーリング     | 第1    | 20   | 3kw | C型30A | 平凸スポット 1kw(MSC-810)×40台<br>1回路につき2台                                            | 純直15A×1<br>DMX OUT×1                        |
|           | 第2    | 12   | 6kw | C型30A | 平凸スポット 1.5kw(MSC-810)×24台<br>1回路につき2台                                          | 純直15A×1<br>DMX OUT×1                        |
| フロント(上下)  | 第1    | 下上各6 | 3kw | C型30A | 平凸スポット 1kw(MSC-810)×12台<br>1回路につき2台                                            | 基本4台×3色<br>純直15A×1<br>C型30A直×1<br>DMX OUT×1 |
|           | 第2    | 下上各6 | 3kw | C型30A | 平凸スポット 1kw(MSC-810)×12台<br>1回路につき2台                                            | 基本4台×3色<br>純直15A×1<br>C型30A直×1<br>DMX OUT×1 |
|           | 第3    | 下上各8 | 3kw | C型30A | 平凸スポット 1kw(MSC-810)×12台<br>1回路につき2台<br>平凸スポット 1kw(MSC-810)×6台<br>(客席側)1回路につき3台 | 基本4台×3色<br>純直15A×1<br>C型30A直×1<br>DMX OUT×1 |
| フットライト    | 花道    | 4    | 3kw | C型30A | FG型 60W×22灯<br>L=3.3m 2色(78,W)                                                 | 埋込型<br>上,下同じ                                |
|           | 舞台前   | 4    | 3kw | C型30A | F型 60W×82灯<br>L=13.84m 4色(78,72,22,W)                                          | 電動開閉式<br>回路はF1～4と切替                         |
| フロアーコンセント | FC    | 各24  | 3kw | C型30A |                                                                                | 上,下別<br>C型30A直×各8<br>(前、中、奥)                |
|           | 花道C   | 各2   | 3kw | C型30A |                                                                                | 上,下別                                        |
|           | 前C    | 4    | 3kw | C型30A |                                                                                | 舞台前                                         |
|           | F     | 4    | 3kw | C型30A |                                                                                | 舞台前<br>フットライト回路と切替                          |
|           | 奥WC   | 4    | 4kw | C型30A |                                                                                | LHピット内                                      |
|           | 中LHFC | 12   | 6kw | C型60A |                                                                                | LHコンセントと切替回路                                |
|           | 大迫C   | 4    | 3kw | C型30A |                                                                                |                                             |
|           | 小迫C   | 2    | 3kw | C型30A |                                                                                |                                             |
|           | 鳥屋口WC | 2    | 6kw | C型60A |                                                                                | B1F客席下手後方<br>鳥屋口内<br>本花道フットライト用             |
|           | 上前FC盤 | 9    | 3kw | C型30A | ※上手GAL,UH,BAL回路とパラ                                                             |                                             |
|           | 上奥FC盤 | 9    | 3kw | C型30A | ※上手GAL回路とパラ                                                                    |                                             |
|           | 下前FC盤 | 9    | 3kw | C型30A | ※下手GAL,UH,BAL回路とパラ                                                             |                                             |
|           | 下奥FC盤 | 9    | 3kw | C型30A | ※下手GAL回路とパラ                                                                    |                                             |
|           | 純直FC  | 各8   | 3kw | C型30A |                                                                                |                                             |

# 《演劇ホール 照明設備表》

| 名称             |                 | 回路 |     | 仕様                                                                                               | 備考           |
|----------------|-----------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                |                 | 数  | 容量  |                                                                                                  |              |
| オケピット<br>コンセント |                 | 4  | 3kw | C型30A                                                                                            |              |
| バルコニー<br>コンセント |                 | 4  | 3kw | C型30A                                                                                            |              |
| センター<br>ピンスポット |                 | 4  | -   | -                                                                                                | XPS型 2kwクセノン |
| 電源<br>盤        | 照明用分電盤(下手前、上手奥) |    |     | 3φ4W、100/173V、200A<br>カムロック(R,S,T,N,E)<br>※DMX IN/OUT×各2、Artnet LAN(RJ-45)×1<br>※C型60A×3,C型30A×1 |              |
|                | 動力用分電盤(下手前、上手奥) |    |     | 3φ3W、200V、75A<br>端子 ボルト径:ラチェットサイズ13<br>※パラ/下手前(メイン)、上手奥(サブ)                                      |              |
|                | TV中継盤(1F客席下手後方) |    |     | 3φ4W、100/173V、200A、60kVA<br>端子 ボルト径:ラチェットサイズ19<br>※C型30A×4                                       |              |

【備考】

・舞台袖、フローアーDMX回線

照明用分電盤内(下手前、上手奥) IN/OUT×各2

上手前 IN/OUT×各1

下手奥、上手奥フローアーコンセント内 OUT×各1

地階席後方 持込卓設置付近 IN×3

・Artnet回線(R6年新設)

LAN口(RJ-45):照明用分電盤内(下手前、上手奥)、地階席後方 持込卓設置付近

Luminex社製 LumiNode12×2台(移動可能)

# MARIONET Z 据置型

受注生産品

## ■定格・仕様 Rating, Specifications

| 型式名称 Model                         | MARIONET Z マリオネットZ                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形状 Type                            | 据置型 Fixed                                                                                           |
| 定格電圧 Voltage                       | AC100V ~ 240V ± 10%                                                                                 |
| 定格周波数 Frequency                    | 50/60Hz                                                                                             |
| 定格消費電力 Wattage                     | 410W ※                                                                                              |
| 使用温度範囲 Operating Temperature Range | 5℃ ~ 40℃                                                                                            |
| イベント管理機能 Event Memories            | 100                                                                                                 |
| 記憶CUE数 Memory CUE                  | 10,000 CUE                                                                                          |
| Q List数 Q List                     | 1,000 List                                                                                          |
| 最大調光回路数 Control Dimmer             | 4,096 [512ch × 8系統]                                                                                 |
| 最大チャンネル数 Control Channel           | 4,096 [512ch × 8系統]                                                                                 |
| 調光制御信号 Lighting Control Signal     | DMX512/1990<br>イーサネット [MLCN、Art-Net、sACN]                                                           |
| プリセットフェーダ Preset Fader             | 60/80/100/120本 × 3段                                                                                 |
| CUE再生 CUE Playback                 | Cross/Move Time 再生                                                                                  |
| サブマスタ (マルチフェーダ) Sub Master Fader   | 最大40本 [マルチパネル] × 100 ページ                                                                            |
| サブマスタ機能 Sub Master Mode            | シーン再生、エフェクト再生、チャンネルマスタ、<br>プリセットモード、チャンネルエディット、<br>フリー、CUE 再生、Q List 再生、レイトマスタ、<br>A / Bクロス再生、パート再生 |
| チャンネルグループ Channel Group            | 1,000                                                                                               |
| チェイスエフェクト Chase Memories           | 1,000 パターン × 100 ステップ                                                                               |
| パッチ場面数 Patch Page                  | 6 場面 + 客電用:1 場面 + 持込卓用:2 場面                                                                         |
| パート分割数 Part                        | 20 (マルチ機能付)                                                                                         |
| マクロ数 Macro                         | 1,000                                                                                               |
| 外部記憶媒体 External Memory             | USB メモリ                                                                                             |
| バックアップ機能 Backup Function           | CPU デュアルランニングシステム                                                                                   |
| モニターディスプレイ Monitor Display         | 21.5 型タッチパネル × 4                                                                                    |
| DMX OUT端子 DMX OUT Port             | 8 (IN / OUT 切り替え可能)                                                                                 |
| JASCI対応                            | ○                                                                                                   |
| MIDI                               | 出力 (CUE、Q List、Q Path)                                                                              |
| 別途オプション対応機能                        |                                                                                                     |
| ワイヤレス Wireless                     | タブレットPC (最大2台まで)                                                                                    |
| 舞台袖操作器                             | MF+サブマスタ × 10/20 本                                                                                  |
| オフラインPC                            |                                                                                                     |