

仕様項目		仕様内容	数量	特記事項	資料No	審査
<b>【クライアントPC 35セット】</b>						
デスクトップ型 パソコン	OS	Windows 11 Pro(64bit)以上	6			
	CPU	Core i5-12500以上				
	メモリ	16GB以上(増設不可)				
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics 770以上				
	ディスプレイ	DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1 ポートを搭載				
	USB	USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)以上を搭載				
	オーディオ	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1(前面)、ラインアウト×1(背面)以上を搭載				
	拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe×1スロット、ロープロファイル1x PCIe×1スロット、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN/空1)を有すること				
	キーボード	USB 320K キーボード(日本語)				
	内蔵SSD	512GB以上(サードパーティー製への付替え不可)				
	内蔵光学ドライブ	スーパーマルチドライブ(9.5mmスリムライン)以上				
	ネットワーク	インテル® I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)以上				
	マウス	USB 320M 光学マウス				
その他	5年間のオンサイト保守・静音化技術を搭載・最終組み立てを日本国内で実施					
ノート型 モバイルパソコン	OS	Windows 11 Pro(64bit)以上	29			
	CPU	インテル Core i5-1335U プロセッサ以上				
	メモリ	16GB以上(増設可)				
	ディスプレイ	13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライトを搭載				
	USB	USB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート(3.2 Gen1)×2(内一基がPowered USB)以上を搭載				
	キーボード	日本語対応(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列				
	内蔵SSD	256GB以上				
	ネットワーク	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3以上を搭載				
	マウス	抗菌 Bluetooth5.0 静音IRマウス Sサイズ エレコム社製				
	Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付きを搭載				
その他	5年間のセンドバック保守・最終組み立てを日本国内で実施					
モニター	規格	IOデータ社製、LCD-AH221EDB-B相当品	35			
	サイズ等	21.5型液晶モニター以上、5年保証付き				
	解像度	1920×1080				
PC基本セットアップ		デスクトップPC、ノートPCのセットアップ機器の運搬/搬入含む	35			
<b>【附属機器 1セット】</b>						
外付けドライブ		バッファロー社製 BRXL-PT6U3-BKE相当品	1			
<b>【ソフトウェア 一式】</b>						
セキュリティソフト		セキュリティソフト(デスクトップPC、ノートPC用)	36			
CAD		Vectorworks Fundamentals 2024	1			
<b>【ルーター 1セット】</b>						
ルーター	規格	RTX1220相当品、壁付けキット必須	1			
	その他	5年間のオンサイト保守				
ルーター設定、設置		ルーターの設定、壁付け	1			
<b>【UTM 1セット】</b>						
UTM	規格	Fortigate40Fバンドル版	1			
	その他	5年間のオンサイト保守				
ファイアウォール設定		ファイアウォールの設定	1			
<b>【無線AP 6セット】</b>						
無線AP	規格	Aruba AP-505相当品	6			
	その他	5年間の先出センドバック保守を実施				
無線AP設定、設置		無線APの設定、天井への取り付け	6			
<b>【スイッチ 一式】</b>						
POEスイッチ	規格	R8R48A#ACF相当品	2			
	その他	5年間の先出センドバック保守を実施				
スイッチ①		BS-GU2108相当品、法人向けモデル	4			
スイッチ②		BS-GU2216P相当品、法人向けモデル	2			
スイッチ設定		スイッチの設定	2			
<b>【NAS 1セット】</b>						
NAS	規格	Synology社製 DS224相当品、バックアップ機能、レプリケーション機能、ウイルス対策機能、外部共有機能等を有する	1			
	その他	5年間の翌日オンサイト保守+データ復旧サービスが付属				
UPS		APC社製 BR550S-JP相当品、上記NASに対応するもの	1			
NAS設定		SynologyNASの設定	1			

【プリンター 4セット】					
伝票用プリンター	規格	A4モノクロレーザープリンター	1		
	方式	LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式			
	連続プリント速度	片面:43枚/分(A4縦送り)以上、両面:37ページ/分(A4縦送り)以上			
	プリント解像度	1,200×1,200dpi以上			
	不定形サイズ	幅:60~216mm、長さ:127~900mmに対応			
	両面印刷	標準搭載			
	給紙トレイ	550枚以上可能			
	イーサネット	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			
	サイズ	375(W)×412(D)×311(H)mm以内			
	搭載フォント	明朝L、明朝Lプロポーションナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーションナル、Courier10*21、PrestigeElite12*21、Letter Gothic15*21、Boldface PS*21、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B*21、欧文93書体、日本語平成2書体(HG平成明朝体™W3、HG平成角ゴシック体™W5)、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)を搭載 Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016 に対応			
その他	5年間のオンサイト保守				
舞台用プリンター	規格	A3対応のカラーレーザープリンター	1		
	方式	LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式			
	連続プリント速度	36枚/分(A4横送り)以上			
	ファーストプリント	13.9秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)以上			
	プリント解像度	1,200×1,200dpi/600×2,400dpi相当以上			
	給紙トレイ	給紙トレイ:320枚、手差しトレイ:110枚以上			
	両面印刷	標準搭載			
	サイズ	484(W)×584(D)×377(H)mm以内(増設トレイ含まない)			
	増設給紙	550枚増設トレイを準備			
	インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T			
搭載フォント	明朝L、明朝Lプロポーションナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーションナル、Courier10*20、Prestige Elite 12*20、Letter Gothic 15*20、BoldFace PS、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B*20、日本語平成2書体(HG平成明朝W3、HG平成角ゴシックW5)、欧文93書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)を搭載				
その他	5年間のオンサイト保守				
チケットプリンター		東芝TEC社製 BV410D-TC相当品、チケットホルダー(専用置台)	2		